

LONA FP COVER MAX



As lonas antichama ATI MAX são confeccionadas com PVC, recebem aditivo retardante ao fogo, e reforço com tela de 1100 dtex.

Por serem fabricadas com PVC e aditivo, são conhecidas no mercado como **Lona Antichama**.

São utilizadas para cobertura de cargas móveis e fixas, tendas, proteção contra respingo de solda, entre outras aplicações.

Especificações técnica:

Gramatura - (kg / m²) 0,550 +- 10

Espessura - (mm) 0,45 +- 0,03

Tipo de Tecido - 1100 2x2

Resistência a Rasgo - (kgf) Urdume 31 / Trama 30

Resistência à Tração - (kgf/5cm)

Urdume - 130 / **Trama** - 125

Adesão entre Camadas (kgf/cm) - 3

Resistencia Térmica - 70 C°

Opacidade - Opaco

Cor Dupla Face - Preta / Laranja

Auto extingüível - SIM

ANTI-CHAMA – SIM

Ensaio conforme norma NBR 9442/1986 – "Materiais de Construção – Determinação do Índice de Propagação Superficial de Chama pelo Método Radiante".

Classificação C

www.isolati.com.br

comercial@isolati.com.br ✉

(11) 9 3936-0209 📞

(11) 4402 – 2937 📞

Atibaia - SP