

GAXETA PEG



Gaxeta PEG (PTFE Expandido-Grafite)

As gaxetas PEG são produzidas 100% com fibras de PTFE expandido, grafite impregnado na fibra por sistema de adsorção e silicone. São totalmente entrelaçadas, o que proporciona uma gaxeta consistente e de alto desempenho para todas as aplicações e utilizações.

Dentre suas aplicações, destacamos a vedação de eixos em bombas de alta velocidade, misturadores, agitadores ou qualquer outro equipamento de rotação.

As Gaxetas PEG não enrijecem ou tornam-se quebradiças, minimizando desta forma o desgaste do eixo.

Possui excelente lubrificação e alta condutividade térmica que a mantém em boa temperatura mesmo após prolongado período de operação com elevada velocidade periférica e temperatura.

Fácil de instalar e remover, as gaxetas PEG suportam uma ampla gama de temperatura e PH, sendo quimicamente inertes.

A Gaxeta PEG pode ser utilizada em uma ampla variedade de aplicações em toda indústria, como em bombas centrífugas, rotativas, turbinas, válvulas, agitadores, misturadores e secadores.

Devido a esta ampla gama de serviço, pode ser sua gaxeta padrão.

Especificações técnica:

Temperatura: -250°C a +288°C

PH: 0 a 14

Velocidade: 22 (m/s)

www.isolati.com.br

comercial@isolati.com.br ✉

(11) 9 3936-0209 

(11) 4402 – 2937 

Atibaia - SP